


# DOWNLIGHTS

## LED-Cabinet 3

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim  
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99  
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



**ABMESSUNG [L X B X H]** Leuchtgehäuse: 210 x 78 x 91 mm  
Ausschnitt: 200 x 70 mm

**ANSCHLUSSLEISTUNG** 27 W | 3 Reflektoren

**LEUCHTENLICHTSTROM** 2.028 lm | 2.109 lm | 2.640 lm

**ABSTRAHLWINKEL** 42° | Neigungswinkel 45° | drehbar 355°

**LEBENSDAUER** LED: 50.000 Stunden bei  
70% des Ausgangslichtstroms

**LICHTFARBE** Weiß | 2.700/3.000/4.000 Kelvin

**FARBWIEDERGABEINDEX** CRI > 90 [CRI > 80]

**STEUERSCHNITTSTELLE** mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

**SCHUTZART** IP44

**LEUCHTENGEHÄUSE**

Aluminium weiß pulverbeschichtet  
oder schwarz pulverbeschichtet

**KONVERTER**

Überlastschutz  
Übertemperaturschutz  
Kurzschlussicher

**OPTIONAL**

3 x »Dim to Warm«-LED mit 9 W, 1.800 lm,  
2.000–2.800 Kelvin  
dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V  
DALI  
Anschlusskabel  
PoE-fähig

**LICHTBERECHNUNG**

EULUM-Datei siehe [www.ado-lights.de](http://www.ado-lights.de)

