


DOWNLIGHTS

LED-Cabinet

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG [L X B X H] Leuchtgehäuse: 79 x 79 x 91 mm
Ausschnitt: 70 x 70 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG 9 W

LEUCHTENLICHTSTROM 676 lm | 703 lm | 880 lm

ABSTRAHLWINKEL 42° | Neigungswinkel 45° | drehbar 355°

LEBENSDAUER LED: 50.000 Stunden bei
70% des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß | 2.700/3.000/4.000 Kelvin

FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 90 [CRI > 80]

STEUERSCHNITTSTELLE mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

SCHUTZART IP44

LEUCHTENGEHÄUSE

Aluminium weiß pulverbeschichtet
oder schwarz pulverbeschichtet

KONVERTER

Überlastschutz
Übertemperaturschutz
Kurzschlussicher

OPTIONAL

»Dim to Warm«-LED mit 6 W, 600 lm,
2.000–2.800 Kelvin
dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V
DALI
Anschlusskabel
PoE-fähig

LICHTBERECHNUNG

EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

