


SPOTLIGHTS

LED-Ceres

für 3-Phasen-Stromschiene

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG	Leuchtgehäuse: 70 x 200 mm [ø x H]	SCHUTZART	IP20
ANSCHLUSSLEISTUNG	20 W	LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium pulverbeschichtet weiß, schwarz oder grau
LEUCHTENLICHTSTROM	max. 1.600 lm	KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
ABSTRAHLWINKEL	15°/24°/36°	OPTIONAL	Phasenabschnitt DALI 1–10 V
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms	LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
LICHTFARBE	Weiß Kelvin: 2.700/3.000		
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90		
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar		

